

Schiebeläden

Typ SL 1000 / SL 1000 S

Schiebeläden aus Aluminium mit gerade- oder schrägstehenden Ellipsen-Lamellen

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm

ELLIPSEN-LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil
50,0 x 13,5 x 1,5 mm

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt und danach versickt werden;

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebraunt bei 200°C;

FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; weitere Farben auf Anfrage;


BESCHLAG

Schiebelädenbeschlag;


VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
vormontiert.

SL 1000
geradestehende Lamellen



SL 1000 S
schrägstehende Lamellen



Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!