

Klappläden / Schiebeläden

Typ Nostalgie

mit Blechfüllung und dreifarbigiger
Pulverbeschichtung

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil;
71,2 x 32,2 x 1,6 mm

BLECHFÜLLUNG

Stärke 2,5 mm

QUERFRIES (optional)

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil;
RAL-Farbe: 74,0 x 32,2 x 1,6 mm
Holzdesign-Farbe: 71,2 x 32,2 x 1,6 mm

DECKLEISTEN

stranggepresstes Aluminiumprofil;
werden lose mitgeliefert;

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt
und danach versickt werden;

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebrannt bei 160-200°C;

MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den
Montagemöglichkeiten;

BESCHLAGAUSWAHL


für jede bauliche Gegebenheit und Bedienung,
den richtigen Beschlag;
auch als Schiebeläden verwendbar;

ANTRIEB

manuell oder elektrisch;

VORMONTAGE

auf Wunsch Beschlagteile gegen Aufpreis
vormontiert;
Als Komplettlement in Verbindung mit
Einbauzarge oder Montagerahmen;



HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!